



BURCAT POWER

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

burcatpower.com

BOMBA DE AGUA

- MODELOS
- MOTOR
- POTENCIA
- PROFUNDIDAD
- ALTURA DE BOMBEO
- FLUJO MÁXIMO
- ACCESORIOS

BURCAT POWER



MODELO WP-30

MOTOR 4 TIEMPOS

CILINDRADA 196CC

POTENCIA 6.5HP

PROFUNDIDAD DE SUCCION 8m

ALTURA DE BOMBEO 28m

FLUJO MAXIMO 60 C³/h

ACCESORIOS

- CONECTORES PARA MANGUERA
- FILTRO DE AGUA
- REDUCTOR A 2"
- JUEGO DE ABRAZADERAS
- LLAVE PARA BUJÍA
- MANUAL Y PÓLIZA DE GARANTÍA

MODELO WP-40

MOTOR 4 TIEMPOS

CILINDRADA 420 CC

POTENCIA 15 HP

PROFUNDIDAD DE SUCCION 9m

ALTURA DE BOMBEO 30m

FLUJO MAXIMO 95 C³/h

ACCESORIOS

- CONECTORES PARA MANGUERA
- FILTRO DE AGUA
- JUEGO DE ABRAZADERAS
- LLAVE PARA BUJÍA
- MANUAL Y PÓLIZA DE GARANTÍA



DEMOLEDOR DE CONCRETO

- VOLTAJE
- POTENCIA
- AMPERAJE
- POTENCIA ABSORBIDA
- POTENCIA DE PERCUSIÓN
- IMPACTOS EN VELOCIDAD
- PESO

BURCAT POWER



DEMOLEDOR DE CONCRETO

MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO BPH-2200

VOLTAJE: 120 V-60 Hz

POTENCIA: 2200 Watts

AMPERAJE: 15 A

PESO: 29 KG

POTENCIA ABSORBIDA: 2,200 W

POTENCIA DE PERCUSIÓN: 62 J

IMPACTOS EN VELOCIDAD NOMINAL
DE ROTACIÓN: 1000 BPM

MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO BPH-2100

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 120 V

FRECUENCIA 60 HZ

POTENCIA NOMINAL 2100 W

ENERGÍA DE IMPACTO 85J

GOLPES POR MINUTO
1650 BPM

ACCESORIOS

- 1 CINCEL PLANO 30*410mm
- 1 CINCEL DE PUNTA 30*410mm



MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO BPH-2000	
VOLTAJE: 127 V ~ 60 Hz	POTENCIA ABSORBIDA: 2,000 W
POTENCIA: 2000 Watts	POTENCIA DE PERCUSIÓN: 55 J
AMPERAJE: 11.8 A	IMPACTOS EN VELOCIDAD NOMINAL DE ROTACIÓN: 1500 BPM
PESO: 18 KG	



MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO BPH-1700	
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 120 V	ENERGÍA DE IMPACTO 75 J
FRECUENCIA 60 HZ	GOLPES POR MINUTO 2000 BPM
POTENCIA NOMINAL 1700 W	

ACCESORIOS

- 1 CINCEL PLANO 30*410mm
- 1 CINCEL DE PUNTA 30*410mm

BURCAT POWER



DEMOLEDOR DE CONCRETO

MARTILLO DEMOLEDOR A GASOLINA LY95A

MOTOR 2 TIEMPOS

VELOCIDAD 9000R/MIN

CILINDRADA 52CC

ENERGIA DE IMPACTO 20-55J

POTENCIA MAXIMA 1700W

FRECUENCIA DE IMPACTO
700-1350BPM

SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL

ACCESORIOS

- 1 CINCEL PLAN
- 1 CINCEL DE PUNTA
- 1 PLACA DE ACERO

ESMERILADORA

- VOLTAJE
- POTENCIA
- FRECUENCIA
- CORRIENTE
- DISCO
- VELOCIDAD MAXIMA DE ROTACIÓN
- CICLO DE TRABAJO



ESMERILADORA ANGULAR BP-850N	
POTENCIA 850W	CUENTA CON BOTON DE BLOQUEO DE DISCO
VOLTAJE 127	PROTECCIÓN DE DISCO INCORPORADO
FRECUENCIA 60HZ	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD EN EMPUÑADURA
CORRIENTE 6 AMPERES	CICLO DE TRABAJO: 30MIN DE TRABAJO POR 15 DE DESCANSO MÁXIMO 3 HRS AL DÍA
DISCO 115MM	
VELOCIDAD MAXIMA DE ROTACION 11000 R/MIN	

GENERADOR DE ENERGÍA

- VOLTAJE
- VELOCIDAD
- FRECUENCIA
- CLASE DE RENDIMIENTO
- CORRIENTE
- PODER



GENERADOR DE ENERGÍA BPG950	
MOTOR A GASOLINA 2 TIEMPOS	MAX PODER: 800 W
CILINDRADA: 62ML	CORRIENTE NOMINAL: 5.8 A
VOLTAJE: 120 V	VELOCIDAD: 3500R/MIN.
FRECUENCIA: 60HZ	CLASE DE RENDIMIENTO: G1



GENERADOR DE ENERGÍA 3800	
CILINDRADA: 196	POTENCIA EN HP/RPM: 6.5/3000
FRECUENCIA: 60HZ	SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL
VOLTAJE: 120-240	TIEMPO DE TRABAJO: 13 H
MAXIMA POTENCIA: 2.8 KW	CAPACIDAD DEL TANQUE DE GASOLINA: 15 L
TIPO: MONOCILINDRICO, 4 TIEMPOS. ENFRIADO POR AIRE	

HIDROLAVADORAS A GASOLINA

- CAUDAL DE AGUA
- POTENCIA
- PRESIÓN
- MOTOR



BURCAT POWER



HIDROLAVADORAS A GASOLINA

HIDROLAVADORA BP-180NB

MOTOR 4 TIEMPOS

CAUDAL DE AGUA 10L/MIN.

POTENCIA 6.5 HP

PRESION 3100 PSI

ACCESORIOS

- 1 PISTOLA
- 1 LANZA
- 1 MANGUERA DE 8 METROS
- 5 BOQUILLAS



HIDROLAVADORA 180C

MOTOR 4 TIEMPOS

PRESION DE TRABAJO 2600 PSI/180 BAR

POTENCIA 7 HP

CAUDAL 9L/MIN

PESO 33 KG

ACCESORIOS

- 5 BOQUILLAS DE CONEXIÓN RÁPIDA
- 1 PISTOLA DE ALTA PRESIÓN
- 1 MANGUERA DE ALTA PRESIÓN
- 1 LANZA METÁLICA

BURCAT POWER

HIDROLAVADORAS A GASOLINA



HIDROLAVADORA 250C

MOTOR 4 TIEMPOS

PRESION DE TRABAJO 4800 PSI/250 BAR

POTENCIA 15 HP

CAUDAL 15L/MIN

PESO 140 KG

ACCESORIOS

- 5 BOQUILLAS DE CONEXIÓN RÁPIDA
- 1 PISTOLA DE ALTA PRESIÓN
- 1 MANGUERA DE ALTA PRESIÓN
- 1 LANZA METÁLICA

JARDINERÍA

- POTENCIA
- TIEMPOS
- CAPACIDAD DEL TANQUE
- SISTEMAS DE CORTE
- PESO
- SISTEMA DE ARRANQUE



PODADORA DE CÉSPED A GASOLINA BP158-1	
MOTOR LONGIN 4 TIEMPOS	VELOCIDAD 4.4KW/3200/MIN
CILINDRADA 196CC	AMPLITUD DE CORTE 510MM
POTENCIA 6.5HP	



ASPERSORA DE MOTOR BP-435	
MOTOR A GASOLINA TIEMPOS	TANQUE: 25 L
CILINDRADA 35.8 CC	PRESION: 1,5MPA
POTENCIA NETA (*) 0.9KW / 7.000 RPM	



DESBROZADORA BC52-2S

TIEMPOS DEL MOTOR: 2	PESO: 7.9 KG
CILINDRADA: 52 CC	SISTEMA DE ARRANQUE: MANUAL
POTENCIA DEL MOTOR: 2 HP/8000RPM	TIPO DE EJE DE LA MÁQUINA: RECTO
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE: 0.5 L	TIPO DE MANUBRIO: ABIERTO
CON REGULACIÓN DE MANILLAR: SÍ	SISTEMAS DE CORTE: DISCO DE CORTE, HILO, DISCO DE 3 PUNTAS
CON PROTECTOR DE SEGURIDAD: SÍ	

ACCESORIOS

- ARNÉS
- CARRETE DE NAILON
- LLAVE ESPAÑOLA
- LLAVE DE BUJÍA
- LLAVES ALLEN
- MEDIDOR



DESBROZADORA BC35-4S	
TIEMPOS DEL MOTOR: 4	PESO: 8.4 KG
CILINDRADA: 35.8 CC	LARGO TOTAL: 1980 MM
POTENCIA DEL MOTOR: 1.6 HP	SISTEMAS DE CORTE: DISCO DE 3 PUNTAS, HILO, CUCHILLA METÁLICA
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE: 0.65 L	SISTEMA DE ARRANQUE: MANUAL
CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE: 0.10 L	TIPO DE EJE DE LA MÁQUINA: RECTO
CON SISTEMA ANTI-VIBRACIÓN: SÍ	TIPO DE MANUBRIO: ABIERTO
CON PROTECTOR DE SEGURIDAD: SÍ	

ACCESORIOS

- ARNÉS

MOTOSIERRAS

- POTENCIA
- DESPLAZAMIENTO
- LONGITUD DE LA HOJA
- PASO DE CADENA
- CALIBRE
- VELOCIDAD
- PESO



MOTOSIERRAS

MOTOSIERRA MODELO SC5806	
CALIBRE: 0.058"	MOTOR: 1 CILINDRO, 2 TIEMPOS, REFRIGERACIÓN POR AIRE
VELOCIDAD RELEVANTE: 10000 RPM	DESPLAZAMIENTO: 58CC
VELOCIDAD DE RALENTÍ: 2800 RPM	POTENCIA DE SALIDA NOMINAL: 2.4 KW
RELACIÓN DE MEZCLA DE ACEITE	LONGITUD DE LA HOJA: 22"
COMBUSTIBLE: 1:25:00	PASO DE CADENA: 3/8 «/0.325»
PESO: 7.5KG	

ACCESORIOS

- ESTUCHE DE PLASTICO
- BOLSA PARA GUARDAR EL MOTOR



MOTOSIERRA MODELO SC5800	
CALIBRE: 0.058"	MOTOR: 1 CILINDRO, 2 TIEMPOS, REFRIGERACIÓN POR AIRE
VELOCIDAD RELEVANTE: 10000 RPM	DESPLAZAMIENTO: 58CC
VELOCIDAD DE RALENTÍ: 2800 RPM	POTENCIA DE SALIDA NOMINAL: 2.4 KW
RELACIÓN DE MEZCLA DE ACEITE	LONGITUD DE LA HOJA: 22"
COMBUSTIBLE: 1:25:00	PASO DE CADENA: 3/8 «/0.325»
PESO: 7.5KG	

ACCESORIOS

- ESTUCHE DE PLASTICO
- BOLSA PARA GUARDAR EL MOTOR



MOTOSIERRA MODELO NT5800	
CALIBRE: 0.058"	MOTOR: 1 CILINDRO, 2 TIEMPOS, REFRIGERACIÓN POR AIRE
VELOCIDAD RELEVANTE: 10000 RPM	DESPLAZAMIENTO: 58CC
VELOCIDAD DE RALENTÍ: 2800 RPM	POTENCIA DE SALIDA NOMINAL: 2.4 KW
RELACIÓN DE MEZCLA DE ACEITE	LONGITUD DE LA HOJA: 22"
COMBUSTIBLE: 1:25:00	PASO DE CADENA: 3/8 «/0.325»
PESO: 7.5KG	

ACCESORIOS

- ESTUCHE DE PLASTICO
- BOLSA PARA GUARDAR EL MOTOR

ROTOMARTILLOS

- POTENCIA
- VOLTAJE
- FRECUENCIA
- GOLPES POR MINUTO
- SISTEMA DE ENCAGRE
- MODOS DE OPERACIÓN
- ENERGIA DE IMPACTO

BURCAT POWER



ROTOMARTILLOS

ROTOMARTILLO ZIG-DS-40D	
VOLTAJE 127	ENERGIA DE IMPACTO 20 J
FRECUENCIA 60HZ	AMPERAJE 10
POTENCIA 1200W	CAPACIDAD MÁXIMA DE PERFORACIÓN EN MADERA 40 MM
GOLPES POR MINUTO 2900	CAPACIDAD MÁXIMA DE PERFORACIÓN EN HORMIGÓN 32 MM
SISTEMA DE ENCAGRE SDS MAX	CAPACIDAD MÁXIMA DE PERFORACIÓN EN METAL 13 MM
MODOS DE OPERACIÓN: TALADRA CON PERCUSION, TALADRA SIN PERCUSION	

- ACCESORIOS
- EMPUÑADURA LATERAL
 - BROCA
 - PLANO
 - LIMITADOR DE PROFUNDIDAD
 - CINCEL
 - GRASA

ROTOMARTILLO MODELO ZIG-DS-40B	
VOLTAJE 127	ENERGIA DE IMPACTO 8 J
FRECUENCIA 60HZ	AMPERAJE 10
POTENCIA 1300W	CAPACIDAD MÁXIMA DE PERFORACIÓN EN MADERA 40 MM
GOLPES POR MINUTO 3850	CAPACIDAD MÁXIMA DE PERFORACIÓN EN HORMIGÓN 32 MM
SISTEMA DE ENCAGRE SDS MAX	CAPACIDAD MÁXIMA DE PERFORACIÓN EN METAL 13 MM
MODOS DE OPERACIÓN: TALADRA CON PERCUSION, TALADRA SIN PERCUSION	

- ACCESORIOS
- EMPUÑADURA LATERAL
 - BROCAS
 - PUNTA
 - LIMITADOR DE PROFUNDIDAD
 - CINCEL
 - GRASA
 - LLAVE DE DOS PUNTAS
 - TAPA ANTIPOLVO



ROTOMARTILLO MODELO Z1C-40C

VOLTAJE 127	ENERGIA DE IMPACTO 8 J
FRECUENCIA 60HZ	AMPERAJE 10
POTENCIA 1300W	CAPACIDAD MÁXIMA DE PERFORACIÓN EN MADERA 40 MM
GOLPES POR MINUTO 3900	CAPACIDAD MÁXIMA DE PERFORACIÓN EN HORMIGÓN 32 MM
SISTEMA DE ENCAGRE SDS MAX	CAPACIDAD MÁXIMA DE PERFORACIÓN EN METAL 13 MM
MODOS DE OPERACIÓN: TALADRA CON PERCUSION, TALADRA SIN PERCUSION	

ACCESORIOS

- EMPUÑADURA LATERAL
 - LIMITADOR DE PROFUNDIDAD
 - LLAVE DE DOS PUNTAS
- BROCAS
 - CINCEL
 - TAPA ANTIPOLVO
- PUNTA
 - GRASA



ROTOMARTILLO MODELO Z1C-40C

VOLTAJE 127	ENERGIA DE IMPACTO 3.5 J
FRECUENCIA 60HZ	AMPERAJE 11
POTENCIA 1500W	CAPACIDAD MÁXIMA DE PERFORACIÓN EN MADERA 40 MM
GOLPES POR MINUTO 3900	CAPACIDAD MÁXIMA DE PERFORACIÓN EN HORMIGÓN 32 MM
SISTEMA DE ENCAGRE SDS PLUS	CAPACIDAD MÁXIMA DE PERFORACIÓN EN METAL 13 MM
MODOS DE OPERACIÓN: TALADRA CON PERCUSION, TALADRA SIN PERCUSION	

ACCESORIOS

- EMPUÑADURA LATERAL
 - LIMITADOR DE PROFUNDIDAD
 - LLAVE DE DOS PUNTAS
- BROCAS
 - CINCEL
 - TAPA ANTIPOLVO
- PUNTA
 - GRASA

SOLDADORAS

- DOBLE VOLTAGE
- CORRIENTE NOMINAL
- CORRIENTE EFECTIVA



SOLDADORA INVERTER ARC 160

SOLDADORA TIPO ARCO	CORRIENTE NOMINAL: 26 A / 16.4 A
DOBLE VOLTAJE: 110-220 V~	CORRIENTE EFECTIVA: 42 A / 26.5 A



SOLDADORA INVERTER ARC 250

SOLDADORA TIPO ARCO	CORRIENTE NOMINAL: 50 A/31.60A
DOBLE VOLTAJE: 110-220 V~	CORRIENTE EFECTIVA: 42 A/26.5 A

TALADROS INALAMBRICOS

- BROQUERO
- TORQUE MÁXIMO
- VELOCIDADES
- PERFORACIÓN MÁXIMA
- TIEMPO DE RECARGA



TALADRO INALÁMBRICO BP-1518T	
BROQUERO 1/2"	BATERÍA: 1 CAPACIDAD / TENSIÓN 2 AH / 20 V
TORQUE MÁXIMO 55 NM	BATERIA: 2 CAPACIDAD / TENSIÓN 4 AH / 20 V
VELOCIDADES (2) 0 – 600 / 0 – 2,250 RPM	ESPECIFICACIONES DEL CARGADOR 127 V / 60 HZ / 1.25 A
PERFORACIÓN MÁXIMA EN METAL: 1/2" (13 MM)	PESO 1.3 KG
TIEMPO DE RECARGA 2 A 3 HORAS	EMPAQUE INDIVIDUAL CAJA

ACCESORIOS

- CARGADOR
- 2 BATERÍAS DE 2 Y 4 AMPERES



TALADRO INALÁMBRICO CDR105119	
BROQUERO 3/8"	BATERÍA: 1 CAPACIDAD / TENSIÓN 2 AH / 24 V
TORQUE MÁXIMO 20 NM	BATERIA: 2 CAPACIDAD / TENSIÓN 4 AH / 24 V
VELOCIDADES (2) 0 – 400 / 0 – 1,350 RPM	ESPECIFICACIONES DEL CARGADOR 127 V / 60 HZ / 1.5 A
PERFORACIÓN MÁXIMA EN METAL: 3/8" (10 MM)	PESO 1.3 KG
TIEMPO DE RECARGA 2 A 3 HORAS	EMPAQUE INDIVIDUAL CAJA

ACCESORIOS

- CARGADOR
- 2 BATERÍAS DE 2 Y 4 AMPERES

BURCAT POWER

CONTÁCTANOS

- ☎ 312 136 1224
- 🌐 BURCATPOWER.COM
- ✉ CONTACTO@BURCATPOWER.COM
- 📍 AV. LIC. CARLOS DE LA MADRID BÉJAR #581
COL. EL TECOLOTE, COLIMA, COLIMA C.P. 28090

